

Natur geölten Boden Maintenance

Holzbodenseife

Idealne czyszczenie i pielęgnacja wszelkich podłóg olejowanych, woskowanych lub mydlonych

So arbeiten Sie richtig?

Bei regelmäßiger Reinigung den Boden staubsaugen oder fegen. Die Häufigkeit der Reinigung mit Holzbodenseife hängt von der Nutzung ab.

Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln.

125 ml Holzbodenseife mit 5 l lauwarmem Wasser mischen. Empfehlung: Immer mit 2 Eimern arbeiten, einem für Holzbodenseifenlösung, einem für Schmutzwasser. Den Boden mit möglichst wenig Holzbodenseifenlösung wischen. Kurz einwirken lassen. Wischen (ggfs. schruppen) und Verschmutzung aufnehmen. Den verschmutzten Mopp/Tuch im Eimer mit klarem Wasser ausspülen.



Anschließend mit sauberer Holzbodenseifenlösung nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen! (Pflegeschicht wird entfernt). Achtung: Keine Mikrofaser benutzen.

Naturseife

Für die Reinigung und Pflege von geölten, gewachsten und geseiften Oberflächen.

So arbeiten Sie richtig?

Die Sprühdose vor Verwendung sorgfältig schütteln.

Naturseife auf die Oberfläche sprühen.

Die Oberfläche mit einem Baumwolltuch trocken reiben. Achtung: Keine Mikrofaser benutzen.



5. Meisterseife

Ein Reinigungsmittel für häufige Unterhaltreinigung von Holzoberflächen jeder Art.

So arbeiten Sie richtig?

Zur Reinigung 250 ml Meisterseife mit 10 l lauwarmem Wasser mischen und die Oberfläche feucht pflegen.

Den Fußboden in Längsrichtung der Bohlen wischen. Es empfiehlt sich, mit zwei Eimern zu arbeiten – einem mit der Seifenlösung und einem mit reinem Wasser. Reinigungsmaschinen tauglich je nach Hersteller.

Es ist wichtig, dass nach dem Wischen kein Wasser auf dem Fußboden zurückbleibt. Für ein zufriedenstellendes Ergebnis möglichst wenig Wasser verwenden.

Besonders schmutzige Fußböden/Flecken mit Intensivreiniger reinigen. Achtung: Keine Mikrofaser benutzen.



4. Fleckentferner

Entfernt intensiv Fett, Blut, Kaffee, Tee, etc.

So arbeiten Sie richtig?

Vor Beginn der Fleckbehandlung auf jeden Fall an unauffälliger Stelle eine Probe durchführen, um die Reaktion mit der vorhandenen Oberfläche zu prüfen.

Fleckentferner direkt aus der Flasche auf den Fleck einsprühen und gleichmäßig verteilen. 10-20 Minuten einwirken lassen.

Nach dieser Einwirkzeit den Fleck mit Bürste, Schleifvlies oder Schwamm schonend bearbeiten bis der Fleck gelöst ist. Mit lauwarmem Wasser nachwischen und mit Tuch trockenreiben.

Bei besonders hartnäckigen Flecken Behandlung den Vorgang wiederholen. Die gereinigte Fläche anschließend wieder mit Öl, Wachs, Seife, etc. nachbehandeln.

